

MZ42 型低压用(DC12V 、 DC24V)

尺寸 额定 电压 最大 电压 居里温度 表面温度 25℃零功率电阻

D±0.5 (mm)	T±0.1 (mm)	VN(Vac)	Vmax (Vac)	Tc (°C)	Ts (°C)	R25 (Ω)
16	2.0	12	24	60	80	2
16	2.0	12	24	100	115	2
16	2.0	12	24	140	150	5
16	2.0	12	24	200	200	8
16	2.0	24	30	60	80	5
16	2.0	24	30	100	115	5
16	2.0	24	30	140	150	10
16	2.0	24	30	200	200	15

MZ42 型高压用 (AC110V 、 AC230V)

尺寸 额定 电压 最大 电压 居里温度 表面温度 25℃零功率电阻

D±0.5 (mm)	T±0.1 (mm)	VN(Vac)	Vmax (Vac)	Tc (°C)	Ts (°C)	R25 (Ω)
8	3	110	140	120	150	500
8	3	110	140	160	180	500
8	3	230	265	200	220	1000
8	3	230	265	240	250	1000
16	2.5	110	140	120	150	250
16	2.5	110	140	160	180	250
16	2.5	230	265	200	220	500
16	2.5	230	265	240	250	500