

# MZ43 型家电加热用 (DC12-200V)

尺寸 额定 电压 最大 电压 居里温度 表面温度 25℃零功率电阻

| L±0.3 (mm)   | W±0.2 (mm)    | T±0.05 (mm) | VN(Vdc) | Vmax (Vdc) | Tc ( °C ) |
|--------------|---------------|-------------|---------|------------|-----------|
| Ts (°C)      | R25 (Ω)       |             |         |            |           |
| 24 15 2.0 12 | 24 80 100 2   |             |         |            |           |
| 24 15 2.0 12 | 24 120 135 2  |             |         |            |           |
| 24 15 2.0 12 | 24 160 170 5  |             |         |            |           |
| 24 15 2.0 12 | 24 200 200 10 |             |         |            |           |
| 24 15 2.0 24 | 30 80 100 5   |             |         |            |           |
| 24 15 2.0 24 | 30 120 135 5  |             |         |            |           |
| 24 15 2.0 24 | 30 160 170 10 |             |         |            |           |
| 24 15 2.0 24 | 30 200 200 20 |             |         |            |           |

尺寸 额定 电压 最大 电压 居里温度 表面温度 25℃零功率电阻

| L±0.3 (mm)    | W±0.2 (mm)       | T±0.05 (mm) | VN(Vdc) | Vmax (Vdc) | Tc ( °C ) |
|---------------|------------------|-------------|---------|------------|-----------|
| Ts (°C)       | R25 (Ω)          |             |         |            |           |
| 24 15 2.1 100 | 200 200 220 200  |             |         |            |           |
| 24 15 2.1 100 | 200 220 235 200  |             |         |            |           |
| 24 15 2.1 100 | 200 240 250 200  |             |         |            |           |
| 24 15 2.1 100 | 200 260 265 200  |             |         |            |           |
| 24 15 2.1 200 | 400 200 220 1000 |             |         |            |           |
| 24 15 2.1 200 | 400 220 235 1000 |             |         |            |           |
| 24 15 2.1 200 | 400 240 250 1000 |             |         |            |           |
| 24 15 2.1 200 | 400 260 265 1000 |             |         |            |           |

尺寸 额定 电压 最大 电压 居里温度 表面温度 25℃零功率电阻

| L±0.3 (mm)    | W±0.2 (mm)       | T±0.05 (mm) | VN(Vdc) | Vmax (Vdc) | Tc ( °C ) |
|---------------|------------------|-------------|---------|------------|-----------|
| Ts (°C)       | R25 (Ω)          |             |         |            |           |
| 30 12 2.1 100 | 200 200 220 150  |             |         |            |           |
| 30 12 2.1 100 | 200 220 235 150  |             |         |            |           |
| 30 12 2.1 100 | 200 240 250 150  |             |         |            |           |
| 30 12 2.1 100 | 200 260 265 150  |             |         |            |           |
| 30 12 2.1 200 | 400 200 220 1000 |             |         |            |           |
| 30 12 2.1 200 | 400 220 235 1000 |             |         |            |           |
| 30 12 2.1 200 | 400 240 250 1000 |             |         |            |           |
| 30 12 2.1 200 | 400 260 265 1000 |             |         |            |           |

MZ43 型新能源车加热用 (DC300-800V)—— 方 形

| 尺寸                   | 额定 电压                 | 最大 电压       | 居里温度    | 表面温度       | 25℃零功率电阻  |
|----------------------|-----------------------|-------------|---------|------------|-----------|
| L±0.3 (mm)<br>Ts (℃) | W±0.2 (mm)<br>R25 (Ω) | T±0.05 (mm) | VN(Vdc) | Vmax (Vdc) | Tc ( °C ) |
| 28.89.8 2.1          | 300 450 200 220       | 2000        |         |            |           |
| 28.89.8 2.1          | 300 450 220 230       | 2000        |         |            |           |
| 28.89.8 2.1          | 450 600 200 220       | 4000        |         |            |           |
| 28.89.8 2.1          | 450 600 220 230       | 4000        |         |            |           |
| 28.89.8 2.6          | 600 900 200 220       | 5000        |         |            |           |
| 28.89.8 2.6          | 600 900 220 230       | 5000        |         |            |           |
| 28.89.8 3.2          | 800 1200 200 220      | 6000        |         |            |           |
| 28.89.8 3.2          | 800 1200 220 230      | 6000        |         |            |           |

| 尺寸                   | 额定 电压                 | 最大 电压       | 居里温度    | 表面温度       | 25℃零功率电阻  |
|----------------------|-----------------------|-------------|---------|------------|-----------|
| L±0.3 (mm)<br>Ts (℃) | W±0.2 (mm)<br>R25 (Ω) | T±0.05 (mm) | VN(Vdc) | Vmax (Vdc) | Tc ( °C ) |
| 20 15 2.4            | 350 550 200 220       | 4000        |         |            |           |
| 20 15 2.4            | 350 550 200 220       | 4000        |         |            |           |
| 20 15 3.5            | 800 1200 220 230      | 15000       |         |            |           |
| 20 15 3.5            | 800 1200 220 230      | 15000       |         |            |           |

IMZ43 型新能源车加热用 (DC450-1000V)—— 方 形

| 尺寸                   | 额定 电压                 | 最大 电压       | 居里温度    | 表面温度       | 25℃零功率电阻  |
|----------------------|-----------------------|-------------|---------|------------|-----------|
| L±0.3 (mm)<br>Ts (℃) | W±0.2 (mm)<br>R25 (Ω) | T±0.05 (mm) | VN(Vdc) | Vmax (Vdc) | Tc ( °C ) |
| 40 31 2.5            | 450 600 200 220       | 500         |         |            |           |
| 40 31 2.5            | 450 600 220 235       | 1000        |         |            |           |
| 40 31 2.5            | 600 900 200 220       | 2000        |         |            |           |

|    |    |     |      |      |     |         |      |
|----|----|-----|------|------|-----|---------|------|
| 40 | 31 | 2.5 | 600  | 900  | 220 | 235     | 4000 |
| 39 | 29 | 32  | 800  | 1200 |     | 200 220 | 4000 |
| 39 | 29 | 32  | 800  | 1200 |     | 220 235 | 4000 |
| 42 | 34 | 32  | 800  | 1200 |     | 200 220 | 4000 |
| 42 | 34 | 32  | 800  | 1200 |     | 220 235 | 4000 |
| 42 | 36 | 32  | 1000 | 1500 |     | 200 220 | 6000 |
| 42 | 36 | 32  | 1000 | 1500 |     | 220 235 | 6000 |