

[illegible]

4、型号说明



C	W	F	103	F	3950	0001
①	②	③	④	⑤	⑥	⑦

①产品类别

类别	
C	传感器

②用途

代号	系列
W	温度测量用

③分类

代号	系列
F	负温度系数
Z	正温度系数

④电阻值

代号	系列
100	10Ω
101	100Ω
102	1000Ω
103	10000Ω

⑤电阻值允许偏差

代号	系列
F	±1.0%
G	±3.0%
J	±5.0%
M	±20%
H	±25%
N	±30%

⑥标称 B 值

分类	代号	Tc (°C) 或 B 值 (K)
负温度系数	3380	3380 K
	3435	3435 K
	3950	3950 K
	4100	4100 K
	...	以此类推

⑦具体产品结构的流水号

5、主要产品型号和技术参数（可根据用户使用要求设计）

型号	标称零功率电阻值 (k Ω)	B 值 (k)	热时间常数 (S)	绝缘耐压 (Vac)	工作温度范围 (°C)
CWF103JC0001	10 k Ω ±5%	3950	≤20	≥500	-40~105
CWF103JC0002	10 k Ω ±5%	3950	≤20	≥500	-40~105
CWF502FC0003	5k Ω ±1%	3950	≤10	≥500	-40~105
CWF103JC0004	10 k Ω ±5%	3950	≤20	≥500	-40~105
CWF553JC0005	55 k Ω ±5%	3950	≤6	≥500	-40~150
CWF502JC0006	5k Ω ±5%	3950	≤20	≥500	-55~105
CWF104JC0007	100 k Ω ±5%	3950	≤20	≥500	-30~80
CWF103GC0008	10 k Ω ±3%	3950	≤20	≥500	-40~105
CWF103JC0009	10 k Ω ±5%	3950	≤20	≥500	-45~105
CWF103JC0010	10 k Ω ±5%	3950	≤20	≥500	-45~105
CWF103JA0011	10 k Ω ±5%	3380	≤20	≥500	-45~105
CWF103FC0012	10 k Ω ±1%	3950	≤20	≥1500	-40~105
CWF103JC0013	10 k Ω ±5%	3950	≤20	≥500	-40~105
CWF103FC0014	10 k Ω ±1%	3950	≤20	≥3000	-40~200
CWF103FC0015	10 k Ω ±1%	3950	≤20	≥1500	-40~105
CWF103FC0016	10 k Ω ±1%	3950	≤20	≥500	-40~105
CWF103FC0017	10 k Ω ±1%	3950	≤20	≥500	-40~105
CWF103FC0018	10 k Ω ±1%	3950	≤20	≥1000	-40~105
CWF203FC0019	20 k Ω ±1%	3950	≤70	≥2000	-20~105
CWF103FC0020	10 k Ω ±1%	3950	≤20	≥1500	-40~105
CWF101FC0021	0.1 k Ω ±1%	3950	≤30	≥1500	-40~105
CWF103FC0022	10 k Ω ±1%	3950	≤20	≥1500	-40~105
CWF302FC0023	3 k Ω ±1%	3950	≤20	≥500	-40~125
CWF503FC0024	10 k Ω ±1%	3950	≤20	≥500	-40~125
CWF103FC0025	10 k Ω ±1%	3950	≤70	≥1500	-30~105
CWF103FB0026	10 k Ω ±1%	3435	≤20	≥1800	-30~105
CWF103FC0027	10 k Ω ±1%	3950	≤20	≥300	-40~105
CWF502FB0028	5 k Ω ±1%	3435	≤20	≥1500	-40~105
CWF104FB0029	100 k Ω ±1%	3950	≤20	≥500	-30~150